



CATÁLOGO IMPERMEABILIZANTES HIDROREPELENTE Y SELLADOR

Av. Isidora Goyenechea 3120, Piso 14 - Las Condes - Santiago - Chile

Ventas Tel. (56.2) 27505900 - www.ceramicasantiago.cl

 @ceramica_santiago  Cerámicas Santiago

HIDROREPELENTE INCOLORO AR PARA ENCHAPES Y LADRILLOS

CARACTERÍSTICAS

Es un barniz acrílico de partículas finas de alta repelencia al agua, de poro abierto que permite respirar al muro y evitar que ingrese el agua.

VENTAJAS

- Alta penetración en sustratos
- Excelente estabilidad química y física
- Buena resistencia a la intemperie
- Alta repelencia al agua
- Durabilidad de 5 años

 **LADRILLOS
PRINCESA®**

UN PRODUCTO DE
CERÁMICA SANTIAGO



USOS

HIDROREPELENTE INCOLORO

- Ladrillos a la vista
- Enchapes de arcilla
- Piedras
- Hormigón



RENDIMIENTOS

HIDROREPELENTE INCOLORO

Galón: 20 m² / Tineta: 90 m² por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad del sustrato.



FORMATOS

HIDROREPELENTE INCOLORO

1 Galón (3,2 Lt.) / Tineta (4,5 Galones)



DOSIFICACIÓN

HIDROREPELENTE INCOLORO

Primera mano: Diluir con 30% de agua
Segunda o más manos: Diluir con 20% de agua.

HIDROREPELENTE DE ALTA RESISTENCIA

PINTURA PARA MUROS

CARACTERÍSTICAS

Es una pintura acrílica de bajo PVC, de poro abierto. Formulada para dar solución a los problemas de humedad en exteriores. Terminación semibrillo y opaca.

VENTAJAS

- Alta repelencia al agua
- Permite respirar al muro y evita que ingrese el agua
- Resistente a rayos UV
- Gran elasticidad

 **LADRILLOS
PRINCESA®**

UN PRODUCTO DE
CERÁMICA SANTIAGO



USOS

HIDROREPELENTE DE
ALTA EFECTIVIDAD

- Albañilería de ladrillos
- Bloques de hormigón
- Estucos



COLOR

HIDROREPELENTE DE
ALTA EFECTIVIDAD

Colores neutros, base de colores pasteles o cualquier color requerido de pantones universales.



RENDIMIENTO

HIDROREPELENTE DE
ALTA EFECTIVIDAD

Galón: 16 m² / Tineta: 72 m² por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad del sustrato.



FORMATOS

HIDROREPELENTE DE
ALTA EFECTIVIDAD

1 Galón (3,2 Lt.) / Tineta (4,5 Galones)

SELLADOR ACRÍLICO INCOLORO

NEUTRALIZADOR DE SALES

CARACTERÍSTICAS

Neutraliza álcalis, mata el polvo, limpia las sales, otorga mejor trabajabilidad y absorción homogénea a productos sobre el muro.

VENTAJAS

- Neutraliza las sales (limpia y encapsula)
- Mata el polvo
- Otorga buena adherencia a productos sobre el muro
- Favorece el rendimiento y proporciona una absorción homogénea de acabados.

 **LADRILLOS PRINCESA**®

UN PRODUCTO DE
CERÁMICA SANTIAGO



USOS

SELLADOR ACRÍLICO INCOLORO

- Albañilería de ladrillos
- Bloques de hormigón
- Estucos



RENDIMIENTOS

SELLADOR ACRÍLICO INCOLORO

Galón 30 m² / Tineta: 135 m² por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad del sustrato.



FORMATOS

SELLADOR ACRÍLICO INCOLORO

1 Galón (3,2 Lt.) / Tineta (4,5 Galones)



DOSIFICACIÓN

SELLADOR ACRÍLICO INCOLORO

1 Litro de Sellador X 0,6 Litros de agua.



BLOQUEADOR DE HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante acrílico cementicio, perfecto para evitar el paso del agua. La flexibilidad y elasticidad resultante, lo convierten en una buena solución para obturar pequeñas fisuras o poros en morteros, hormigón o estucos. A través de su película no pasan cloruros (sales).

VENTAJAS

- Evita el ascenso de humedad por capilaridad
- Evita humedad por aposamiento de agua
- Elimina humedad residual
- No presenta barrera de vapor
- De fácil aplicación
- Buena adherencia

 **LADRILLOS PRINCESA®**

UN PRODUCTO DE
CERÁMICA SANTIAGO



USOS

BLOQUEADOR DE HUMEDAD

- Fundación
- Canterías y encuentros de losa
- Alfeizares y vanos
- Baños



COLOR

BLOQUEADOR DE HUMEDAD

Gris cementicio.



RENDIMIENTOS

BLOQUEADOR DE HUMEDAD

Sobre superficie llena en forma óptima:
Galón: 16 m² / Tineta: 72 m² por mano
En canterías:
Galón: 80 metros lineales / Tineta: 360



FORMATO

BLOQUEADOR DE HUMEDAD

1 Galón (3,2 Lt.) / Tineta (4,5 Galones)



DOSIFICACIÓN

BLOQUEADOR DE HUMEDAD

1 Litro de Impermeabilizante X 1,5 Kilos de Cemento (revolver hasta que quede sin grumos).